

TEKNISK BESKRIVNING

MARK

Kvartersgata	Asfalterad
Gångar	Packad stenmjöl
Parkeringsplatser	Packad stenmjöl
Förgård	Inramade med murblock
Tomt	Sådd gräsmatta med tujahäck
Uteplatser	Altan i tryckimpregnerad trall

BYGGNAD

Grund	Isolerad betongplatta på pålad mark
Stomme	Träreglar med isolering
Mellanbjälklag	Träreglar med ljudisolering
Trappa	Målad trätrappa
Ytterväggar	Stående träpanel
Innerväggar	Träreglar med ljudisolering, beklädda med gips
Yttertak	Tjärpapp
Fönster	Aluminiumbeklädda träfönster med 3-glas, fasta och vridfönster
Entrédörrar	Trädörrar
Låssystem	YaleDoorman
Förråd	Trästomme med isolering på betongplatta
Sophantering	Miljöhus vid parkering

INSTALLATIONER

El	Elcentral med automatsäkringar och jordfelsbrytare
Belysning	Spotlights i hall, spegelbelysning och spotlights i badrum, spotlights och väggarmaturer i kök, takarmatur i förråd, spotlights i entrétak och en pollare vid entré.
Produktionsanläggning	9-12 paneler med växelriktare
Laddbox	Kompatibel med hybrid växelriktare och Tibber
Fiber	Kumbro
VS	Quantum frånluftsvärmepump med golvvärme
Ventilation	Tilluft via spaltventiler i fönster och frånluft via värmepump