

Utrustningsstandard C4 Hus Wijk Oppgård

Bygghet: Grund Ytterväggar	Fabrikat: C4 Hus	Beskrivning: Betongplatta med underliggande isolering, samt vattenburen golvvärme 2-skitis konstruktion för maximal isolering och täthet, för tegel, alternativt panel.
Yttertak	Monier Minster/	Betongtakpannor eller takpapp enl kulörbeskrivning
Isolering Målning av utv. Panel	Isover Alcro	Högvärdig glasullsisolering. En gång grundmålat samt en gång mellanstrykning före montage, samt en strykning på plats. Nyans enl kulörbeskrivning
Fönster & fönsterdörrar	Traryd	Optimal, vitmålad i, med aluminiumbeklädd utsida i kulörer enl kulörbeskrivning. 3-glas (2-glas kan förekomma) energiruta fyllda med argongas U-värde 1,0-1,4 Belagd stålplåt i kulör enl kulörbeskrivning
Takavvattning Ytter-/klädvårdsdörr Ytterdörrtrycke Lås	Plannja Kaski Assa ASSA	Entrédörr Edinburgh med glas, tät förrådsdörr i kulör enl kulörbeskrivning Epok 1949 svart. ASSA 2002 i entrédörr samt inv. cylinder i system till fönsterdörrar, förrådsdörr ASSA 410.
Brevlåda Utebelysning	Flexbox Örsjö	Philip Tratten och Tratten mini
Innerdörrar Innerdörrsfoder Inner dörrtrycken Golvsockel Fönsterbänkar Träggolv Klinker *	Swedoor Assa Natursten Tarkett Centro	Easy GW, slät med vitlackerad karm, NCS S0500-N. Vitmålad NCS S 0500-N, 12x56 mm. (Fabrikslackad + 1 st strykning på plats). Epok 1949 matt krom Vitmålad NCS S 0500-N, 12x56 mm. (Fabrikslackad + 1 st strykning på plats). Kalksten Azul Atlantico (max 2 m) Shade Ek Milky White 13 mm 2-Lock, 3-stav. Klinkerstorlek torra utrymmen: Norrvik 300x600 mm. Klinkerstorlek våta utrymmen: Norrvik 150x150 mm. Maximal storlek på s.k. rektifierad (vattenkapade, raskurna) klinker i våtutrymmen är 150x150 mm.
Innertrappa		Tät trappa med plan- och stättsteg samt rund handledare i vitlaserad ek . Underliggande vang och bjälklagsinklädnad i vitmålad NCS S 0500-N MDF
Innertak Väggbeklädnad * Inv. Målning	C4 Hus Centro Alcro	Släta innertak, 0500-N, Glanstal 2, i våtrum våtrumsfärg WC/D och Badrum: Kakel C1 vit blank 200X400 rätvinklig montering. Klädvård: Målad gips, vit 0500-N, Glanstal 20 Övrigt utrymmen, Målad gips, vit 0500-N, Glanstal 5
Värmepump Golvvärme EI-/Mediacentral	NIBE LK	NIBE F730 P frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme på plan 2 och pl.3 Med automatsäkringar, jordfelsbrytare och energimätare, mediasystem med mediacentral och komplett nätverk. 1 st RJ45 uttag/rum, 2 st i vardagsrum
Skjutdörrsgarderob	Elfa Lumi	Skjutdörr Modell Original Plain med silverfärgad profil och vit fyllning. Inredning med trådhylla och klädstång.
Garderober	Ballingslöv	Harmoni vit, RK253 F-höjd
Köksinredning	Ballingslöv	Bistro vit, F-höjd. Bänkskåp med lådor, handtag HG255, Led-list i taco under överskåp, samt takanslutning.
Bänkskivor Diskbänk Stänkskydd Blandare Spishäll Inbygggnadsugn Inbygggnadsmikro Kyl Frys Diskmaskin Köksventilator	Jetstone Reginox Jetstone Tapwell Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens	Clamshell, rak kant 20 mm. New York 5040, underlimmad Clamshell över bänkskivor och diskbänk i kök, 150 X 12 mm. Ettgreppsblandare Round T2 184 krom EH 651FEB1E. HB 510ABR0S, rostfri. BF 525LMSO, rostfri. KS36VAIEP, rostfri. GS36NAIFV, rostfri. SX63H800UE, integrerad. LI64MA530, rostfri för inbygggnad.
Inredning WC/dusch/Bad	Svedbergs	Underdel Forma 60x45, vit, 2 lådor A5621, Tvättställ Deep 6060 vit, Handtag no 5 Krom 12368, Spegelskåp Sarek vit 60 cm, 225060. Duschväggar Ahlsell A-Collection Imber 80x80, raka, förkromad ram, klarglas, WC Badkar Ume 160*75, 59901, bad
Tvättställsblandare Dusch- och badkarsblandare Sanitetsporlin	Tapwell Tapwell IFÖ	Ettgreppsblandare Tapwell Round T2 071 krom WC, Duschblandare med takdusch TVM7200-160 krom Bad, Badkarsblandare termostatblandare med handdusch EVM026-160 Spira-serien wc-stol 6260 golvmonterad.
Klädvårdsinredning	Ballingslöv/ Intra	Bistro vit, rostfri knapp RK-253, överliggande bänkskiva i laminat 2134, 30 mm med rak kant. Vaskskåp på stödben med infällnadsho Intra Stylo 100 WT. Endast i hustyp V2.
Blandare Tvättmaskin Torktumlare	Tapwell Siemens	Ettgreppsblandare Round T2 184 krom, endast i hustyp V2. WM 12N2O2DN, 1200 varv, 7 kg. WT43H07CDN, A+ 7kg.